

いつでも清潔に、高レベル浄水。

Aquatriton™

たっぷり使えて、しっかり浄水。
アクアトリトンはエコロジー&エコノミー。



- 蛇口直結型の13項目除去タイプとしては、
国内最高グレードの1800ℓまで浄水可能。
- カートリッジの**洗浄機能付**なのでいつでも清潔。
- 原水シャワー使用時に**30%の節水**を実現。

ご家庭の水道水を名水に!

たっぷり使えて
しっかり浄水

アクアトリトンには気になる物質はしっかり除去しながら、水道水に含まれたミネラル成分はそのままに残します。水道水を柔らかく口当たりの良い水にします。まるで名水のような味わいに生まれ変わります!

キレイな水は キレイな浄水器から

せっかくキレイに浄水した水も浄水器の中が汚れていては本当にキレイな水とは言えません。アクアトリトンは浄水器の中を簡単に洗えるワンタッチお掃除機能つきです。簡単操作で水道水中の塩素を利用し、浄水器の内部をしっかりと掃除&除菌します。



水道水中の塩素でしっかり除菌

溜まった汚れは水道の水流で強力お掃除

※そうじ中
(逆流洗浄)



カートリッジ1本で
2ℓペットボトル
900本分



たっぷり使える1800ℓ 長寿命カートリッジ (クラレケミカル社製活性炭採用)

アクアトリトンは従来の蛇口直結型の高除去タイプ(13項目除去タイプ)の寿命のおよそ2倍の1800ℓまで浄水可能! 1日10ℓ使用なら6ヶ月間ご利用頂けます!

経済的&ECO 30%節水機能付き

原水シャワー使用時の水量を30%節減。
浄水器内部の特殊構造により水の勢いはそのまま、
ストレス無く使えます。

※同じ動水圧(0.1MPa)での比較
アクアトリトンの原水シャワー: 7.3ℓ/min
通常の蛇口の水道水: 10.4ℓ/min

材料の種類	浄水器本体	ABS樹脂	カートリッジ	ポリプロピレン
ろ材の種類	活性炭 不織布 セラミック			
ろ過流量	1.6ℓ/分			
使用可能な最小水圧	0.02MPa			
浄水能力	遊離残留塩素	総ろ過水量1800ℓ	除去率80%	JIS S 3201試験結果
	溶解性鉛	総ろ過水量1800ℓ	除去率80%	JIS S 3201試験結果
	CAT(農薬)	総ろ過水量1800ℓ	除去率80%	JIS S 3201試験結果
	濁り	総ろ過水量1800ℓ	除去率50%	JIS S 3201試験結果
	2-MIB(カビ臭)	総ろ過水量1800ℓ	除去率80%	JIS S 3201試験結果
	総トリハロメタン	総ろ過水量1800ℓ	除去率80%	JIS S 3201試験結果
	クロロホルム	総ろ過水量1800ℓ	除去率80%	JIS S 3201試験結果
	ブロモクロメタン	総ろ過水量1800ℓ	除去率80%	JIS S 3201試験結果
	ジクロロメタン	総ろ過水量1800ℓ	除去率80%	JIS S 3201試験結果
	ブロモホルム	総ろ過水量1800ℓ	除去率80%	JIS S 3201試験結果
	トリクロロエチレン	総ろ過水量1800ℓ	除去率80%	JIS S 3201試験結果
1,1,1-トリクロロエタン	総ろ過水量1800ℓ	除去率80%	JIS S 3201試験結果	
テトラクロロエチレン	総ろ過水量1800ℓ	除去率80%	JIS S 3201試験結果	
ろ材の取換時期の目安: 1日10ℓ使用の場合 180日 約6ヶ月 1日20ℓ使用の場合 90日 約3ヶ月				



ベーシック株式会社

滋賀県大津市大江五丁目35番13号
TEL (077) 544-0875 FAX (077) 544-0876

お問い合わせ・ご注文は、 <http://basiccoltd.jp>

TEL 0120-544-959 FAX 0120-544-989 info@basiccoltd.jp